

사양서

5 R/T : (Model : C176F21, 압축기 실외기에 내장)

내 용		단위	C176F21		비고	
			실내기	실외기		
용량	냉방능력	kW (kcal/h)	17.6 (15,120)			
		유형	자연공조 + 냉수			
압축기	유형	-	-	Scroll	R-22, Copeland 社 5HP 1 대	
	전원	-	-	3ph 440V		
	정격소비전력	kW*EA	-	5.4	1 Cycle	
판형열교환기		kW (kcal/h)	-	17.6 (15,120)		
펌프	유량	m ³ /h x H(m)	-	3.0 x 20		
	전원	-	-	3ph 440V		
	정격소비전력	kW*EA	-	0.71		
팬창밸브		유형	감온식	-		
송풍기	유형	-	SIROCCO	AXIAL	실외기 Fan 사양	
	풍량	m ³ /min	80	80	6P, Φ450	
	전원	Power	3ph 440V	3ph 440V		
	정격소비전력	(kW*EA)*EA	1.5	0.4*2=0.8		
배관	치수	냉수	mm	40	PP-B	
		드레인	mm	25	-	PVC
	방향	냉수	-	Right	-	
		드레인	-	Right	-	
Dimension	높이		1,800 (2,200)	1,210		
	깊이		850	750		
	폭		1,100	1,200		
주 전원		-	AC 3 상 440V 60Hz			
정격 전류		A	11.7			
정격 소비전력		kW/h	8.41			
중 량		kg	150	300		

사양서

10 R/T : (Model : C352F21, 압축기 실외기에 내장)

내 용		단위	C352F21		비고	
			실내기	실외기		
용량	냉방능력	kW (kcal/h)	35.2 (30,240)			
		유형	자연공조 + 냉수			
압축기	유형	-	-	Scroll	R-22, Copeland 社 5HP 2 대	
	전원	-	-	3ph 440V		
	정격소비전력	kW*EA	-	5.4*2=10.8		2 Cycle
판형열교환기		kW (kcal/h)	-	35.2 (30,240)		
펌프	유량	m ³ /h x H(m)	-	6.0 x 20		
	전원	-	-	3ph 440V		
	정격소비전력	kW*EA	-	0.92		
팬창밸브		유형	감온식	-		
송풍기	유형	-	SIROCCO	AXIAL	실외기 Fan 사양	
	풍량	m ³ /min	140	160	6P, Φ550	
	전원	Power	3ph 440V	3ph 440V		
	정격소비전력	(kW*EA)*EA	1.5*2=3.0	0.4*2=0.8		
배관	치수	냉수	mm	40	PP-B	
		드레인	mm	25	-	PVC
	방향	냉수	-	Right	-	
		드레인	-	Right	-	
Dimension	높이		1,830 (2,390)	1,420		
	깊이		805	950		
	폭		1,400	1,400		
주 전원		-	AC 3 상 440V 60Hz			
정격 전류		A	21.5			
정격 소비전력		kW/h	15.52			
중 량		kg	260	420		

사양서

20 R/T : (Model C703F21, 압축기 실외기에 내장)

내 용		단위	C703F21		비고	
			실내기	실외기		
용량	냉방능력	kW (kcal/h)	70.3 (60,480)			
		유형	자연공조 + 냉수			
압축기	유형	-	-	Scroll	R-22, Copeland 社 5HP 2 대	
	전원	-	-	3ph 440V		
	정격소비전력	kW*EA	-	10.9*2=21.8	2 Cycle	
판형열교환기		kW (kcal/h)	-	70.3 (60,480)		
펌프	유량	m ³ /h x H(m)	-	12 x 20		
	전원	-	-	3ph 440V		
	정격소비전력	kW*EA	-	2.17		
팬창밸브		유형	감온식	-		
송풍기	유형	-	SIROCCO	AXIAL	실외기 Fan 사양	
	풍량	m ³ /min	240	320	6P, Φ550	
	전원	Power	3ph 440V	3ph 440V		
	정격소비전력	(kW*EA)*EA	4.3*2=8.6	0.4*4=1.6		
배관	치수	냉수	mm	50	50	PP-B
		드레인	mm	25	-	PVC
	방향	냉수	-	Right	-	
		드레인	-	Right	-	
Dimension	높이		2120 (2680)	1420	실외기 2 Set	
	깊이		1,000	950		
	폭		2,200	1,400		
주 전원		-	AC 3 상 440V 60Hz			
정격 전류		A	47.3			
정격 소비전력		kW/h	34.2			
중 량		kg	500	420	실외기 2 Set	